

Sigurnosno-tehnički list

OL 320



Gornji ravni otvarač nadsvjetla sa širinom otvora od 320 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Udobna i svakodnevna ventilacija prostorija i stubišta
- Za prozore s velikim težinama krila do maks. 250 kg
- Otklopni prozor s otvaranjem prema unutra
- Automatizacija pomoću elektrolinearnog pogona E 212
- Montaža na drvene, plastične ili prozore od lakog metala
- Montaža na okvir

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kod svih visina krila postiže punu širinu otvora od 320 mm
- Širina otvora je namjestiva
- Zahvaljujući plosnatom dizajnu škara potrebno je malo prostora
- Sigurnosni gumb na škarama pokazuje uglavljenje škara u kuglastoj glavi nosača krila
- Integrirano zaključavanje krila u škarama jamči sigurno zaključavanje
- Odvajanje škara pomoću tipke za aktivaciju olakšava čišćenje prozora iznutra i izvana
- Blokada odvajanja od šarki osigurava dodatnu sigurnost
- Blokirajući povlakač i dodatna blokada povećavaju sigurnost i nepropusnost
- Škare i polužje montiraju se s prednje strane
- Nosač krila odgovara svim visinama preklopa i materijalima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	OL 320
Duljina	436 mm
Dubina	65 mm
Visina	26 mm
Širina otvaranja (maks.)	320 mm
Širina krila (min.)	680 mm
Visina krila (min.)	400 mm
Težina krila (maks.)	250 kg
Hod okova	70 mm
Prilagodljiva širina otvaranja (smanjenje?)	Uvjetovano
Brava prozorskog krila integrirana u ležaj škara	Da
Ležaj škara može se otpustiti tipkom za otpuštanje	Da
Zaustavljač ?skidanja	Da

**PRIBOR****OSIGURAČ ZA PRIHVAĆANJE I ČIŠĆENJE (FPS)**

Za otvarače nadsvjetla radi dodatno osiguranja otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 1	FPS veličina 1	030249	Pocinčana
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 3	FPS veličina 3	030251	Pocinčana
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 2	FPS veličina 2	030250	Pocinčana