

Sigurnosno-tehnički list

GC 153 *



Detektor temperature za GEZE sustave za držanje vrata u otvorenom položaju

PODRUČJA PRIMJENE

- Mogućnost fleksibilne primjene u svim GEZE sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju FA GC 150
- U prašnjavim okolinama (ne na evakuacijskim putovima)

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Detekcija povećanja temperature
- Integrirani nadzor voda
- S mogućnošću samostalnog vraćanja
- Ispitano prema EN 54-5

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 153 *
Okolna temperatura	-5 °C - 50 °C
Napon napajanja	24 V DC
Tip zaštite	IP54
Vrsta montaže	Strop
Područje primjene	Unutarnje područje

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Vrsta montaže
GEZE javljač temperature GC 153 *	Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema EN54-5, odobreno za građevinsku tehniku za primjenu sa svim GEZE sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s DIN EN 14637	139881	bijela	24 V DC	Strop

PRIBOR

AS 500

Tipkalo za ručnu aktivaciju električno upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Prekidno tipkalo AS 500	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda	116266	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Prekidno tipkalo AS 500, staklo	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda, staklenu ploču i 5 izmjenjivih natpisa	120880	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.