


Sigurnosno-tehnički list

GC 363+ *



Kombinirani detektor za upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata s deset namjestivih konfiguracija svjetlosnih zavjesa

PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata
- Unutarnja i vanjska vrata
- Teški podni uvjeti, npr. reflektirajući pod, podni otirač, metalne tračnice
- Montaža na zid, strop ili integrirana stropna ugradnja

OPIS PROIZVODA

Ovaj aktivan infracrveni detektor osigurava područje opasnosti na kliznim vratima prema EN 16005 / DIN 18650 i na rotirajućim vratima prema EN 16005. Izbor od deset postavki svjetlosnih zavjesa omogućuje preciznije osiguravanje različitih slučajeva s vratima. Optimizirano kućište sprječava ulaženje neželjenih insekata. Osim toga, aktivni infracrveni prozori mogu se po potrebi očistiti ili zamijeniti ako su u rastavljenom stanju.

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Radarski detektori pokreta s infracrvenom svjetlosnom zavjesom
- Pouzdana detekcija do montažne visine od 3500 mm
- Deset podesivih konfiguracija svjetlosne zavjese bez dodatnih svjetlosnih prizmi
- Smanjena ulaganja u montažu zahvaljujući kombinaciji upravljanja i osiguranja u jednom uređaju
- Detekcija smjera kretanja i ograničenje poprečnog prometa snižavaju potrošnju energije u zgradi
- Sva namještanja mogu se izvršiti pomoću daljinskog upravljača
- Tijekom puštanja u rad upotrebljavaju se pomoćne LED žaruljice za optimalno postavljanje unutarnje svjetlosne zavjese ispred krila vrata

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 363+ *
Dimenzije	270 x 58 x 58 mm
Tehnologija	Elektromagnetski radarski valovi / aktivno infracrveno zračenje
Broj svjetlosnih zavjesa	2
Radna struja	125 mA
Izlaz	Relejni kontakt bez potencijala
Tip zaštite	IP54
Vrsta kablenskog priključka	Utična spojnica sustava
Duljina priključnog kabela	2600 mm
Namjestivost	daljinskim upravljačem
Visina montaže (min.)	2000 mm
Visina montaže (maks.)	3500 mm
Radna temperatura	-25 - 55 °C
Vlaga zraka	0-95 % relativno, bez kondenzacije
Sukladnost s normom	EN 16005, DIN 18650

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
GC 363+ R *	Kombinirani detektor za upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata	203854	crno	270 x 58 x 58 mm	Relejni kontakt bez potencijala
GC 363+ SF *	Kombinirani detektor za upravljanje i osiguranje automatskih kliznih vrata	203856	crno	270 x 58 x 58 mm	

PRIBOR

KOMPLET ZA STROPNU UGRADNJU GC 363 / GC 339

Komplet za ugradnju za smještaj detektora u strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Komplet za stropnu ugradnju GC 363 / GC 339	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop / Kompatibilno sa sensorima GC 363+ /GC 339+	151254	bijela	360 x 83.3 x 20.5 mm
Komplet za stropnu ugradnju GC 363 / GC 339	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop / Kompatibilno sa sensorima GC 363+ /GC 339+	151253	crno	360 x 83.3 x 20.5 mm

HAUBA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPRILIKA GC 363 / GC 339 *

Štiti senzor kod vanjskih instalacija



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Hauba za zaštitu od vremenskih nepravilnosti za GC 363, GC 339	Zaštita od padalina u vanjskom području / Kompatibilno sa sensorima GC 363+ /GC 339+	158250	crno	309 x 73 x 73 mm

KUTNIK ZA STROPNO UČVRŠĆENJE GC 363 *

Za pričvršćivanje senzora na strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Kutnik za stropno učvršćenje GC 363 *	Kompatibilno sa sensorima GC 363+	151256	Strop, Nadvratnik

KRUŽNI LUČNI ADAPTER ZA GC 363

Za postavljanje senzora na kružna klizna vrata ili rotirajuća vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kružni lučni adapter za GC 363	Kompatibilno sa sensorima GC 363+	151255	crno

SMART DAISY CHAIN HUB *


Hub za serijsko priključivanje do tri kombinirana detektora GC 363+



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Smart Daisy Chain Hub *	Hod za serijsko priključivanje do tri senzora kliznih vrata. Kompatibilno isključivo s GC 363+ i GC 339+ sensorima.	203860	plava

SUČELJE GC 363 S *

Priključna ploča sučelja za serijsko priključivanje maksimalno dvaju samonadziranih kombiniranih detektora GC 363 SF





Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Sučelje GC 363 S *	Sučelje za serijsko priključivanje od maksimalno dva GC 363+ SF odnosno GC 363 SF kombiniranih detektora za varijante FR-RWS, FR-LL i FR-DUO	151361	Integrirano

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.