

Sigurnosno-tehnički list

MA 500 *



Magnetski držač za zaključavanje evakuacijskih vrata magnetskom silom

PODRUČJA PRIMJENE

- Zaključavanje evakuacijskih vrata u skladu s EltVTR-om od neovlaštenog prolaska
- Jednokrilna i dvokrilna vrata na evakuacijski izlazima i izlazima za spašavanje
- Protupožarna vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Integrirani nadzor kontrolira stanje blokade
- Zaseban kontakt vrata omogućuje dojavu o stanju vrata
- Različiti kompleti za montažu osiguravaju tri različite situacije ugradnje

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	MA 500 *
Širina	265 mm
Visina	66 mm
Dubina	41 mm
Vrsta montaže	s odgovarajućim kompletom za montažu (na strani spojnica, na suprotnoj strani spojnica ili u špaleti)
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Tip zaštite	IP30
Radni napon	24 V DC
Potrošnja struje	250 mA
Odgovara EltVTR-u	Da
Odgovara EN 13637	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Magnetski držač MA 500 *	S protupločom / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje 250 mA / Pridržna sila: 5000 N / Otključavanje pod preopterećenjem / Povratni kontakt u stanju blokade / (Hallov senzor)	024740	srebrene boje	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.