

Sigurnosno-tehnički list

Polužje Slimdrive EMD



Za ugradnju na gornju prečku na suprotnoj strani spojnica za dubinu špalete od 0 – 400 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata
- Montaža na okvir na suprotnu stranu spojnica
- Odobrena protupožarna vrata s dubinom špalete do 250 mm

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Boja srebrna ili prema RAL
- Kontinuirana mogućnost namještanja dubine špalete

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Polužje Slimdrive EMD

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Polužje Slimdrive EMD	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 200-300 mm	144389	srebrene boje
Polužje Slimdrive EMD	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 0-100 mm	144383	prema RAL
Polužje Slimdrive EMD	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 0-100 mm	144381	srebrene boje
Polužje Slimdrive EMD *	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 200-300 mm	144391	prema RAL
Polužje Slimdrive EMD *	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 100-200 mm	144387	prema RAL
Polužje Slimdrive EMD	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 100-200 mm	144385	srebrene boje
Polužje Slimdrive EMD	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 300-400 mm	144395	prema RAL
Polužje Slimdrive EMD	za Slimdrive EMD / EMD-F, dubina špalete 300-400 mm	144393	srebrene boje