

Sigurnosno-tehnički list

Tijelo zatvarača TS

5000 S



Osnovno tijelo za zatvarač vrata s polužjem EN 2-6 s odgodom zatvaranja i prigušenjem otvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža krila vrata na strani spojnice

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Prigušivač otvaranja može se namještanje sprijeda preko ventila
- Odgoda zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 5000 S
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	287 mm
Širina	47 mm
Visina	60 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Integrirana odgoda zatvaranja	Da
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
TS 5000 S zatvarač	Veličina EN 2-6 s odgodom zatvaranja i prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	107938	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S zatvarač	Veličina EN 2-6 s odgodom zatvaranja i prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	107935	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S zatvarač	Veličina EN 2-6 s odgodom zatvaranja i prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	107937	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S zatvarač	Veličina EN 2-6 s odgodom zatvaranja i prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	107936	tamno brončani	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S zatvarač	Veličina EN 2-6 s odgodom zatvaranja i prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	137722	Kliznik od plemenitog čelika	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

MATERIJAL ZA MONTAŽU

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za TS 5000 / TS 4000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	049240	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	052352	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	104451	prema RAL