

# Sigurnosno-tehnički list

## Tijelo zatvarača TS 4000 R-IS KM BG \*



Osnovno tijelo za zatvarač vrata s polužjem EN 1-6 s centralnom jedinicom za dojavu dima, regulacijom slijeda zatvaranja i električnom blokadom

### PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Dvokrilna zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Zaokretna vrata udaljenosti spojnice do 2800 mm i širine krila od 1400 mm
- Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se namjestiti pomoću polužja
- Integrirana regulacija slijeda zaključavanja
- Električna blokada
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mrežno napajanje za napon napajanja od 230 V
- Dimna sklopka s praćenjem praga alarma, indikatorom onečišćenja i nevidljivim tipkalom za aktivaciju za testiranje
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja
- Fleksibilno polaganje mehanike aktivacije Bowdenovom poteznicom u dovratniku, npr. kod zaključavanja pasivnog krila

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 4000 R-IS KM BG *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Napon napajanja	230 V AC
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/60 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	547 mm
Širina	65 mm
Visina	65 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko polužja
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da



Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da

#### VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
GEZE zatvarač TS 4000 R-IS KM BG *	Veličina EN 1-6, montaža na okvir na stranu suprotnu spojnica, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom i centralnom jedinicom za dojavu dima (bez polužja i mehanike aktiviranja)	105245	prema RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE zatvarač TS 4000 R-IS KM BG *	Veličina EN 1-6, montaža na okvir na stranu suprotnu spojnica, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom i centralnom jedinicom za dojavu dima (bez polužja i mehanike aktiviranja)	105244	srebrene boje	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.