

# Sigurnosno-tehnički list

# Tijelo zatvarača TS 4000

# R-IS KM BG drugi uređaj \*



Osnovno tijelo za zatvarač vrata s polužjem EN 1-6 bez centralne jedinice za dojavu dima s regulacijom slijeda zatvaranja i električnom blokadom

## PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Dvokrilna zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Zaokretna vrata udaljenosti spojnice do 2800 mm i širine krila od 1400 mm
- Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom

# Tijelo zatvarača TS 4000 R-IS KM BG drugi uređaj \*



## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se namjestiti pomoću polužja
- Električna blokada
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Napon napajanja 24 V DC preko GEZE prvog uređaja TS 4000 R-IS

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 4000 R-IS KM BG drugi uređaj *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Napon napajanja	24 V
Ulazni napon	24 V DC
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP20
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Duljina	547 mm
Širina	65 mm
Visina	65 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko polužja
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80 ° - 175 °
Integrirana dimna sklopka	Ne

# Tijelo zatvarača TS 4000 R-IS KM BG drugi uređaj \*



## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
GEZE drugi uređaj TS 4000 R-IS KM BG *	Veličina EN 1-6, montaža na okvir suprotna strana otvaranja, s električnom blokadom (bez centralne jedinice za dojavu dima i polužja)	105247	prema RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE drugi uređaj TS 4000 R-IS KM BG *	Veličina EN 1-6, montaža na okvir suprotna strana otvaranja, s električnom blokadom (bez centralne jedinice za dojavu dima i polužja)	105246	srebrene boje	24 V	547 x 65 x 65 mm

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.