

# Sigurnosno-tehnički list

## RWA K 600 G



Pogon preklopne poluge za montažu na prozore i vrata s fiksnim spajanjem pomoću klizne vodilice

### PODRUČJA PRIMJENE

- Sustav odvoda dima i topline i prirodno prozračivanje (24 V)
- Prozori koji se otvaraju prema unutra i prema van s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na krilo i okvir
- Moguća montaža na vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Otvaranje prozora za 90° za manje od 60 sekunda
- Snažni pogon s visokim okretnim momentom
- Priključni kabel može se jednostavno zamijeniti pomoću utikača
- Integrirani dojavni kontakt za povratne dojave
- Integrirani sinkronizirani modul koji može pokretati maks. dva pogona bez vanjskog upravljačkog uređaja
- Ispitano kao prirodni uređaj za odvod dima i topline (NRWG) prema EN 12101-2

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	RWA K 600 G
Dimenzije	421 x 40 x 86 mm
Materijal kućišta	Aluminij
Tlačna sila	600 N
Vlačna sila	600 N
Napon tijekom pogona	24 V ± 25 %
Radni napon	24 V DC
Potrošnja struje	1.4 A
Preostala valovitost	20 %
Trajanje uključivanja	30 %
Duljina priključnog kabela	5 m
Posebna duljina priključnog kabela	10 m
Min. presjek žile	0.5 mm <sup>2</sup>
Broj žila	5 Zile
Radna temperatura	-5 - 75 °C
Tip zaštite	IP32
Razred zaštite	III
Funkcija sinkronizacije	Da
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Dostupno dodatno zaključavanje	Da
Vrsta dodatne blokade	Pogon zaključavanja
Vrsta skraćanja hoda	Podešivač
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Interni davač puta
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Interni davač puta
Isključivanje kod preopterećenja	Da
NRWG ispitano	Da
Broj sinkronizacija pogona	2
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da

Oklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Oklopni prozor PREMA VAN montaža na krilo	Da
Zaokretni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zaokretni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Zaokretni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Zaokretni prozor PREMA VAN montaža na krilo	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na krilo	Da
Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na krilo	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
RWA K 600 G 2-krilno sa slijedom zatvaranja		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G 2-krilno sa slijedom zatvaranja - posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: pasivno/pomično krilo, odgoda pokretanja, dojavni kontakt, slobodno programiranje	137448	prema RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

## PRIBOR

### KONZOLA G ZA SUSTAV ZA ODVOD DIMA I TOPLINE K 600 \*

Montažna kontrola za pogon preklopne poluge RWA K 600



\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.