

Sigurnosno-tehnički list

RWA K 600 T



Pogon preklopne poluge za sistave dovoda zraka za montažu
na vrata

PODRUČJA PRIMJENE

- Primjena u sustavu za dovod zraka kod kojega se traže veliki kutovi otvaranja
- Jednokrilna i dvokrilna RWA vrata za dovod zraka
- Montaža na strani spojnice ili suprotnoj strani spojnice

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Otvaranje vrata za 90° za manje od 60 sekunda
- Snažni pogon s visokim okretnim momentom
- Priključni kabel može se jednostavno zamijeniti pomoću utikača
- Integrirani dojavni kontakt za upravljanje otvaračima vrata ili povratne dojave
- Vrata ostaju slobodno prolaza zahvaljujući slobodno naliježućem aktiviranju poluge pomoću pritisknog kotačića

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	RWA K 600 T
Dimenzije	421 x 40 x 56 mm
Materijal kućišta	Aluminij
Tlačna sila	600 N
Radni napon	24 V DC
Potrošnja struje	1.4 A
Preostala valovitost	20 %
Trajanje uključivanja	30 %
Duljina priključnog kabela	5 m
Posebna duljina priključnog kabela	10 m
Min. presjek žile	0.5 mm ²
Broj žila	5 Žile
Radna temperatura	-5 - 75 °C
Tip zaštite	IP32
Razred zaštite	III
Funkcija sinkronizacije	Da
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Dostupno dodatno zaključavanje	Da
Vrsta dodatne blokade	Pogon zaključavanja
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Interni davač puta
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Interni davač puta
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Broj sinkronizacija pogona	2
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2-krilno sa slijedom zatvaranja – posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: pasivno/pomično krilo, odgoda pokretanja, dojavni kontakt, slobodno programiranje	137450	prema RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2-krilno sa slijedom zatvaranja		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T – posebna izvedba	Mogućnost konfiguracije: izvedba master/slave, dojavni kontakt, boja, kut otvaranja, slobodno programiranje	130060	prema RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

PRIBOR

KONZOLA G ZA SUSTAV ZA ODVOD DIMA I TOPLINE K 600 *

Montažna kontrola za pogon preklopne poluge RWA K 600



KONZOLA R ZA SUSTAV ZA ODVOD DIMA I TOPLINE K 600 *

Montažna kontrola za pogon preklopne poluge RWA K 600



KONZOLA T ZA SUSTAV ZA ODVOD DIMA I TOPLINE K 600

Montažna kontrola za pogon preklopne poluge RWA K 600



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Konzola T za sustav za odvod dima i topline K 600	140505	prema RAL	100 x 75 x 50 mm



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.