

Sigurnosno-tehnički list

E 170 230 V *



Pogon škara kao dizajnersko rješenje za optimalno provjetranje

PODRUČJA PRIMJENE

- Prirodno prozračivanje u području fasade
- Otklopni prozor s otvaranjem prema unutra
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na okvir

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Objedinjuje otvarač nadsvjetla OL 90 N i elektrolinearni pogon E 212 u jednom proizvodu
- Škare integrirane u pokrivnom profilu
- Privlačnog dizajna i s dodatnom zaštitom od onečišćenja
- Širina otvaranja može se varijabilno podešavati, a time i fleksibilno regulirati na licu mjesta

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E 170 230 V *
i mjera (min.)	20 mm
i mjera (maks.)	70 mm
Širina otvaranja (maks.)	170 mm
Brzina otvaranja prozračivanje	4.9 mm/s
Tlačna sila	1500 N
Vlačna sila	1500 N
Težina ispune (maks.)	80 kg/m ²
Frekvencija	50 Hz
Radni napon	230 V AC
Potrošnja struje	0.2 A
Potrošnja energije	90 W
Trajanje uključivanja	25 %
Min. presjek žile	1.5 mm ²
Broj žila	4 Zile
Radna temperatura	-20 - 60 °C
Tip zaštite	IP42
Vrsta skraćanja hoda	Mehaničko
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Krajnja sklopka
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Krajnja sklopka
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Radni napon	Širina krila (min.)
E 170 230 V *	Uključujući nosač krila	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Uključujući nosač krila	128709	prema RAL	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Uključujući nosač krila	128708	bijelo RAL 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V do 1600 mm *	Uključujući nosač krila	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V do 2400 mm *	Uključujući nosač krila	128720	EV1	230 V AC	1600 mm

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Radni napon	Širina krila (min.)
GEZE E 170/2, 230 V do 1600 mm *	Uključujući nosač krila	128715	bijelo RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V do 2400 mm *	Uključujući nosač krila	128721	bijelo RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V do 1600 mm *	Uključujući nosač krila	128716	prema RAL	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V do 2400 mm *	Uključujući nosač krila	128722	prema RAL	230 V AC	1600 mm

PRIBOR

STANDARDNI NOSAČ KRILA ZA E 170 *

Za pravokutne prozore

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Standardni nosač krila za E 170 *	prikladno za E 170	128925	EV1
Standardni nosač krila za E 170 *	prikladno za E 170	128927	prema RAL
Standardni nosač krila za E 170 *	prikladno za E 170	128926	bijelo RAL 9016

KLIZNI NOSAČ KRILA ZA E 170 *

Za montažu pogona škara E 170 na kose prozore



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Klizni nosač krila za E 170 *	prikladno za E 170	128930	prema RAL
Klizni nosač krila za E 170 *	prikladno za E 170	128928	EV1
Klizni nosač krila za E 170 *	prikladno za E 170	128929	bijelo RAL 9016

VARIJABILAN POKROV ZA E 170 *

Atraktivan dizajn i dodatna zaštita od prljavštine za GEZE pogone škara



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Varijabilan pokrov za E 170 *	Komplet za dizajn za GEZE pogone škara	128924	prema RAL
Varijabilan pokrov za E 170 *	Komplet za dizajn za GEZE pogone škara	128922	EV1
Varijabilan pokrov za E 170 *	Komplet za dizajn za GEZE pogone škara	128923	bijelo RAL 9016

SIGURNOSNE ŠKARE BR. 35

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Sigurnosne škare br. 35	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 300 mm	014499	Pocinčana

SIGURNOSNE ŠKARE BR. 60

Za osiguranje otklopnih krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Sigurnosne škare br. 60	Izvedba ležaja Fixpack (10 komada), najmanja visina krila 700 mm	133814	Pocinčana

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.