

# Sigurnosno-tehnički list

## AIR 20



Aktivni infracrveni svjetlosni senzor za nadzor ručke automatskih zaokretnih vrata

### PODRUČJA PRIMJENE

- Nadzor kvake vrata za upravljanje automatskim zaokretnim vratima
- Detekcija prisutnosti osoba i objekata u malim prostorijama
- Kontrola zauzetosti kod sigurnosnih prolaza

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Aktivan infracrveni svjetlosni senzor
- Raspon skeniranja može se varijabilno podešavati u području od 1,2 - 2,2 m

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	AIR 20
Dimenzije	72 x 66 x 49 mm
Tehnologija	Aktivno infracrveno zračenje
Radna struja	50 mA
Tip zaštite	IP52
Vrsta kablenskog priključka	Utično-vijčana stezaljka
Duljina priključnog kabela	5000 mm
Namjestivost	1,2 - 2,2 m
Visina montaže (min.)	1200 mm
Visina montaže (maks.)	2200 mm
Presjek zraka svjetlosti	60 x 60 mm
Radna temperatura	-20 - 60 °C
Vlaga zraka	< 90 % relativno, bez kondenzacije
Sukladnost s normom	EN 60947-5-2

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
AIR 20-Var	Svjetlosni senzor za nadzor ručke automatskih zaokretnih vrata	082689	crno	72 x 66 x 49 mm	24 V