

Sigurnosno-tehnički list

Klizna vodilica TS

1500 G



s polugom

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Montaža na strani spojnice ili suprotnoj strani spojnice (samo ograničene debljine krila vrata)
- Desna i lijeva zaokretna vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

→ Brza montaža zahvaljujući kliznom elementu s mogućnošću pričvršćivanja kopčama

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Klizna vodilica TS 1500 G
Duljina	390 mm
Širina	30.5 mm
Visina	20.5 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica TS 1500 G	s polugom	101887	bijelo RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 1500 G	s polugom	101888	prema RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 1500 G	s polugom	101885	srebrene boje	390 x 30.5 x 20.5 mm

PRIBOR**PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA**

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE *

Za TS 1500 G



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072355	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072333	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.