

Sigurnosno-tehnički list

Klizna vodilica TS

1500 G/F *



s mehaničkom blokadom i polugom

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Montaža na strani spojnice ili suprotnoj strani spojnice (samo ograničene debljine krila vrata)
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Za držanje neprotupožarnih vrata u otvorenom položaju

OBILJEŽJA PROIZVODA

→ Brza montaža zahvaljujući kliznom elementu s mogućnošću pričvršćivanja kopčama

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Klizna vodilica TS 1500 G/F *
Duljina	390 mm
Širina	30.5 mm
Visina	20.5 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Mehaničko
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80° - 130°
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Točka blokade maks.
Klizna vodilica TS 1500 G/F	s mehaničkom blokadom i polugom	101889	srebrene boje	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Klizna vodilica TS 1500 G/F	s mehaničkom blokadom i polugom	101892	prema RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Klizna vodilica TS 1500 G/F	s mehaničkom blokadom i polugom	101891	bijelo RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°

PRIBOR**PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA**

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780



MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE *

Za TS 1500 G



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072355	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice	Za TS 1500 G	072333	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.