

Sigurnosno-tehnički list

ISM klizna vodilica TS

5000



S regulacijom slijeda zatvaranja i ručicama

PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Montaža na stranu spojnice
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Udaljenost spojnice do 2800 m
- Minimalan razmak spojnice 1300 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	ISM klizna vodilica TS 5000
Minimalan razmak spojnice	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1158
Duljina	2630 mm
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	115592	Slično plemenitom čeliku	2630 x 40 x 30 mm
ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	115549	srebrene boje	2630 x 40 x 30 mm
ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	115591	bijelo RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	115593	prema RAL	2630 x 40 x 30 mm

PRIBOR

MEHANIČKA BLOKADA

Za ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za ISM klizne vodilice / ISM klizne vodilice BG, podesiva sila držanja, s mogućnošću prijelaza	118437

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Spremnik energije za primjenu na aktivnom krilu u 2-krilnim kliznim vodilicama ISM i ISM BG



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Spremnik energije za primjenu na aktivnom krilu u 2-krilnim kliznim vodilicama ISM i ISM BG	154767	crno



MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za ISM i E-ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118702	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118703	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.