

# Sigurnosno-tehnički list **ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine**



Do 3200 mm s regulacijom slijeda zatvaranja i polugama

## **PODRUČJA PRIMJENE**

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Montaža na stranu spojnice
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Razmak spojnice do 3200 mm
- Minimalan razmak spojnice 1300 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm



# ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine

## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine
Minimalan razmak spojnice	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1158
Duljina	3030 mm
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine	kontinuirana, prekomjerna duljina do 3200 mm, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	115598	srebrene boje	3030 x 40 x 30 mm
ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine	kontinuirana, prekomjerna duljina do 3200 mm, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	115599	prema RAL	3030 x 40 x 30 mm

# ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine



## PRIBOR

### MEHANIČKA BLOKADA

Za ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za ISM klizne vodilice / ISM klizne vodilice BG, podesiva sila držanja, s mogućnošću prijelaza	118437

### PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

### KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Spremnik energije za primjenu na aktivnom krilu u 2-krilnim kliznim vodilicama ISM i ISM BG



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Spremnik energije za primjenu na aktivnom krilu u 2-krilnim kliznim vodilicama ISM i ISM BG	154767	crno

# ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine



## MATERIJAL ZA MONTAŽU

### PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za ISM i E-ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118702	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118703	prema RAL

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.