

# Sigurnosno-tehnički list

# ISM klizna vodilica

# Boxer



S regulacijom slijeda zatvaranja i polugom

## PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Integrirana montaža
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Za pasivna krila od 540 mm
- Minimalna udaljenost spojnica 1300 mm, minimalna širina pasivnog krila 540 mm

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Fleksibilno polaganje mehanike aktivacije Bowdenovom poteznicom u dovratniku, npr. kod zaključavanja pasivnog krila
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	ISM klizna vodilica Boxer
Minimalan razmak spojnice	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	540 mm
Sukladnost s normom	EN 1158
Širina	31 mm
Visina	30 mm
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
ISM klizna vodilica Boxer	s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja i polugama	114141	srebrene boje

**PRIBOR****PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA**

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311