

# Sigurnosno-tehnički list

# **E-ISM klizna vodilica**

# **Boxer malo pasivno krilo**



Za standardna krila od 420 mm, s regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama

## PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom
- Integrirana montaža
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Minimalna udaljenost spojnika 1230 mm, minimalna širina pasivnog krila 420 mm



# E-ISM klizna vodilica Boxer malo pasivno krilo

## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Napon napajanja 24 V DC
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Fleksibilno polaganje mehanike aktivacije Bowdenovom poteznicom u dovratniku, npr. kod zaključavanja pasivnog krila
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E-ISM klizna vodilica Boxer malo pasivno krilo
Ulazni napon	24 V DC
Minimalan razmak spojnice	1230 mm
Minimalna širina pasivnog krila	420 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Širina	31 mm
Visina	30 mm
Blokada	Električno
Funkcija blokade s mogućnošću uključivanja i isključivanja	Da
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80° - 90°
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
E-ISM klizna vodilica Boxer malo pasivno krilo	posebno za vrata s malim pasivnim krilom od 420 mm, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	128598	srebrene boje	90°

# E-ISM klizna vodilica Boxer malo pasivno krilo



## PRIBOR

### PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311