

# Sigurnosno-tehnički list

# **E-ISM klizna vodilica**

# **TS 5000**



S regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom  
blokadom i polugama



### PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom
- Montaža na stranu spojnice
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Udaljenost spojnice do 2800 mm
- Minimalan razmak spojnice 1300 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Električna blokada u kliznoj vodilici s područjem blokiranja 80°-130°
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Radni napon 24 V DC
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E-ISM klizna vodilica TS 5000
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	4.8 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Minimalan razmak spojnice	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Duljina	2630 mm
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu	Da / Da
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da



Područje blokade	80° - 130°
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Točka blokade maks.
E-ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115603	Slično plemenitom čeliku	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115600	srebrene boje	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115602	bijelo RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115604	prema RAL	2630 x 40 x 30 mm	130°

## PRIBOR

### PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311



## MATERIJAL ZA MONTAŽU

### PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za ISM i E-ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118702	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118703	prema RAL