

Sigurnosno-tehnički list **E-ISM/G klizna vodilica TS 5000 ***



kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja,
električnom blokadom na pomičnom krilu i polugama

PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom na pomičnom krilu
- Montaža na stranu spojnica
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Zaokretna vrata s udaljenošću spojnica do 2800 mm



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Napon napajanja 24 V DC
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Moguće visinsko izjednačenje od +/- 2 mm
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E-ISM/G klizna vodilica TS 5000 *
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	2.4 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Minimalan razmak spojnica	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Duljina	2630 mm
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu	Da / Opcijski
Funkcija blokade pomoću magnetskog držača na pomičnom/ pasivnom krilu	Opcijski
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80 ° - 130 °
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Točka blokade maks.
E-ISM/G klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pomičnom krilu i polugama	115606	Slično plemenitom čeliku	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/G klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pomičnom krilu i polugama	115605	srebrene boje	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/G klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pomičnom krilu i polugama	115607	prema RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

PRIBOR

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za ISM i E-ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118702	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118703	prema RAL



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.