

Sigurnosno-tehnički list

E-ISM klizna vodilica

BG TS 5000



S regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama

PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom
- Montaža na suprotnoj strani otvaranja
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Električna blokada u kliznoj vodilici s područjem blokiranja 80°-130°
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Radni napon 24 V DC
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E-ISM klizna vodilica BG TS 5000
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	4.8 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Minimalan razmak spojnica	1360 mm
Minimalna širina pasivnog krila	380 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Duljina	2665 mm
Širina	55 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu	Da / Da
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80 °
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
E-ISM klizna vodilica BG TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115610	Slično plemenitom čeliku	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM klizna vodilica BG TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115609	bijelo RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM klizna vodilica BG TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115608	srebrene boje	2665 x 55 x 30 mm
E-ISM klizna vodilica BG TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom i polugama	115611	prema RAL	2665 x 55 x 30 mm

PRIBOR

CB FLEX

Zaklopka povlakača za sigurno zatvaranje dvokrilnih protupožarnih vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
GEZE CB flex *	za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklpom. Kontinuirano, skriveno podešavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil se po potrebi može i skratiti, s pričvršnim materijalom	182652	bijelo RAL 9016
GEZE CB flex	za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklpom. Kontinuirano, skriveno podešavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil se po potrebi može i skratiti, s pričvršnim materijalom	153602	srebrene boje
GEZE CB flex	za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklpom. Kontinuirano, skriveno podešavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil se po potrebi može i skratiti, s pričvršnim materijalom	153728	prema RAL

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU *

Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG i VP varijante



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG i VP varijante	118705	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG i VP varijante	118704	srebrene boje

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG	118707	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG	118706	srebrene boje



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.