

# Sigurnosno-tehnički list

# **R-ISM klizna vodilica**

# **TS 5000 \***



s regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama



### PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom i dimnom sklopkom
- Montaža na stranu spojnica
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Udaljenost spojnica do 2800 mm
- Minimalna udaljenost spojnica 1500 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Električna blokada u kliznoj vodilici s područjem blokiranja 80°-130°
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
- Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
- Radni napon 230 V AC
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	R-ISM klizna vodilica TS 5000 *
Napon napajanja	230 V AC
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/60 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Minimalan razmak spojnica	1500 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina	2740 mm
Širina	55 mm



Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80° - 130°
Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
R-ISM klizna vodilica TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115618	prema RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115617	Slično plemenitom čeliku	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115614	srebrene boje	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115616	bijelo RAL 9016	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

## PRIBOR

### PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311



## MATERIJAL ZA MONTAŽU

### PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE \*

za R ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za R ISM klizne vodilice	118690	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za R ISM klizne vodilice	118701	prema RAL

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.