

Sigurnosno-tehnički list

R-ISM klizna vodilica

BG TS 5000 *



s regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama



PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom i dimnom sklopkom
- Montaža na suprotnoj strani otvaranja
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Udaljenost spojnica do 2800 mm
- Minimalan razmak spojnica 1560 mm, minimalna širina pomičnog krila 905 mm i pasivnog krila 380 mm

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Integrirana električna blokada
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
- Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
- Radni napon 230 V AC
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	R-ISM klizna vodilica BG TS 5000 *
Napon napajanja	230 V AC
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/60 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Minimalan razmak spojnica	1560 mm
Minimalna širina pasivnog krila	380 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina	2730 mm
Širina	55 mm
Visina	30 mm



Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80°
Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
R-ISM klizna vodilica BG TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115624	Slično plemenitom čeliku	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica BG TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115623	bijelo RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica BG TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115625	prema RAL	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica BG TS 5000 *	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115622	srebrene boje	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

PRIBOR

CB FLEX

Zaklopka povlakača za sigurno zatvaranje dvokrilnih protupožarnih vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
GEZE CB flex *	za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklopom. Kontinuirano, skriveno podešavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil se po potrebi može i skratiti, s pričvršnim materijalom	182652	bijelo RAL 9016
GEZE CB flex	za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklopom. Kontinuirano, skriveno podešavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil se po potrebi može i skratiti, s pričvršnim materijalom	153602	srebrene boje



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
GEZE CB flex	za uporabu na svim 2-krilnim vratima s preklopom. Kontinuirano, skriveno podešavanje duljine do preklopa krila 210 mm, nevidljiva mehanika otklapanja, profil se po potrebi može i skratiti, s pričvrstnim materijalom	153728	prema RAL

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

MATERIJAL ZA MONTAŽU

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG	118707	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG	118706	srebrene boje

PLOČA ZA MONTAŽU *

Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG i VP varijante



R-ISM klizna vodilica BG TS 5000 *

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG i VP varijante	118705	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG	Za ISM / E-ISM / R-ISM klizne vodilice BG i VP varijante	118704	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.