

Sigurnosno-tehnički list

R-ISM klizna vodilica TS

5000 prevelike duljine *



Do 3200 mm s regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama

R-ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine *



PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom i dimnom sklopkom
- Montaža na stranu spojnica
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Razmak spojnica do 3200 mm
- Minimalna udaljenost spojnica 1500 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Električna blokada u kliznoj vodilici s područjem blokiranja 80°-130°
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
- Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
- Radni napon 230 V AC
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	R-ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine *
Napon napajanja	230 V AC
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/60 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Minimalan razmak spojnica	1500 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina	3140 mm
Širina	55 mm

R-ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine *



Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80° - 130°
Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
R-ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine *	kontinuirana, prekomjerna duljina do 3200 mm, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115626	srebrene boje	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm
R-ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine *	kontinuirana, prekomjerna duljina do 3200 mm, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, obostranom električnom blokadom, centralnom jedinicom za dojavu dima i polugama	115627	prema RAL	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm

PRIBOR

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

R-ISM klizna vodilica TS 5000 prevelike duljine *



MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE *

za R ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za R ISM klizne vodilice	118690	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za R ISM klizne vodilice	118701	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.