

Sigurnosno-tehnički list

Slimdrive SCR-FR *



Automatski sustav kružnih kliznih vrata za evakuacijske
izlaze i izlaze za spašavanje za realizaciju rješenja od 360°

PODRUČJA PRIMJENE

- Sustavi dvokrilnih i četverokrilnih vrata na evakuacijskim izlazima i izlazima za spašavanje
- Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
- Reprezentativni ulazi u zgradu, s velikom količinom svjetlosti
- Fasade s uskim konstrukcijama stup-prečka
- Staklene fasade s najvišim standardima dizajna
- Moguće širine otvaranja od 800 do 2500 mm
- Težine krila vrata do maks. 120 kg
- Prikladni sustavi profila jesu fino uokvireni sustav profila s ISO i Mono staklom i potpuno ostakljeni sustav (GGS)

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Funkcija evakuacijskog puta s redundantnom izvedbom pogona
- Vrlo bešumno rješenje pogona na istosmjernu struju koji se slabo troši visine od samo 7 cm
- Sustav se sastoji od dva pogona kojima se upravlja odvojeno
- 40 % veća širina otvaranja nego kod pogona linearnih kliznih vrata
- Moguće su razne varijante pogona i opcije opreme
- Može se umrežiti i integritati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
- Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
- Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
- Integrirana punjiva baterija za otvaranje u slučaju nužde kod sigurnosno relevantnih grešaka kao što je npr. prekid struje
- Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje
- Različita mehanička i električna zaključavanja opcijski su dostupna

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Slimdrive SCR-FR *
Za putove evakuacije i izlaza u nuždi	Da
Pristupačnost bez prepreka	Da
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Širina otvora, 2-krilno	800 mm - 2500 mm
Svijetla visina prolaza	3000 mm
Visina vijenca (min.)	75 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno	120 kg
Težina krila (maks.), 2-krilno	120 kg

Polumjer (min.)	1100 mm
Polumjer (maks.)	2000 mm
Izvedba pomičnog krila	10 mm VSG, Posebna stakla na zahtjev
Izvedba bočnih dijelova	10 mm VSG, Ispuna panela 22 mm, Posebna stakla na zahtjev
Površina	Premazano prahom prema RAL, Eloksirani laki metal E6/EV1, Eloksirano u boji prema uzorku, Obloženo poliranim plemenitim čelikom, obloženo zrnatim plemenitim čelikom 240, Poseban premaz na zahtjev
Izvedba krovne konstrukcije	optički limeni pokrov, vodonepropusni krov s odvodnim kanalom za vodu, Stakleni krov
Rasvjeta	kod varijante s krovom, nije moguće kod staklenog krova
Podne obloge	Podni otirač, Podni otirač po želji klijenta
Sustav zračne zavjese	moguće ovisno o konstrukciji stropa
Priključak posred fasade izvana	Da
Posebna funkcija na zahtjev	Da
Rukovanje	Programska sklopka DPS, Programska sklopka TPS, Upravljanje pomoću tehnike vođenja zgrade
Sukladnost s normom	DIN 18650, EN 16005

PRIBOR

GC 307+ *

Beskontaktno blizinsko tipkalo za upravljanje automatskim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	195727	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195751	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	193226	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195750	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka

AIR 30 *

Aktivan infracrveni svjetlosni senzor za osiguranje fiksnog polja automatskih kružnih kliznih vrata

**MINI TIPKALO SW ***

Može se upotrebljavati u maloprodajnom sektoru za jednokratno otvaranje automatskih vrata za izlazak iz zgrade u načinu rada Noć



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Mini tipkalo SW *	098861	crno	20 x 20 x 11 x 22 mm	Podžbuka

DIGITALNI PROGRAMSKI UKLOPNI SAT *

Za vremenski upravljaju promjenu načina rada na automatskim vratima

**OZIBNA SKLOPKA E2**

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Ozibna sklopka E2	094013	čisto bijela, mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Podžbuka

OZIBNA SKLOPKA LS 990

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Ozibna sklopka LS 990	098396	Plemeniti čelik	81 x 81 x 11 mm	Podžbuka

SERVICESCHNITTSTELLE

Brža dijagnoza i održavanje



Naziv	Identifikacijski br.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.