

Sigurnosno-tehnički list

AS 500



Tipkalo za ručnu aktivaciju električno upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju

PODRUČJA PRIMJENE

- Sustavi za držanje vrata u otvorenom položaju za ručnu aktivaciju jedinice za blokadu
- Instalacija u neposrednoj blizini završetka

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Vrsta zaštite IP40
- Uključujući završni otpornik za nadzor voda

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	AS 500
Tip zaštite	IP20
Vrsta montaže	Nadzbuka, Podzbuka

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Prekidno tipkalo AS 500	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda	116266	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Prekidno tipkalo AS 500, staklo	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda, staklenu ploču i 5 izmjenjivih natpisa	120880	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 21 mm	24 V DC