

# Sigurnosno-tehnički list

# Potezna sklopka \*



Za aktivaciju poziva u kupaonici ili toaletu bez prepreka

## PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje automatskim zaokretnim, kliznim, sklopivim, rotirajućim i kružnim kliznim vratima
- Za aktivaciju poziva u kupaonici ili toaletu bez prepreka
- Nadžbukna montaža

# Potezna sklopka \*



## OBILJEŽJA PROIZVODA

→ uklj. lanac na potezanje duljine 500 mm

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Potezna sklopka *
Dimenzije	36 x 94 x 34 mm
Tip zaštite	IP65
Vrsta montaže	Nadžbuka
Radna temperatura	-30 - 80 °C

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Potezna sklopka	uklj. lanac na potezanje duljine 500 mm	008607	crvena	36 x 94 x 34 mm	Nadžbuka

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.