

# Sigurnosno-tehnički list

## TS 5000 L



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom na suprotnoj strani spojnice za jednokrilna vrata sa širinom krila do 1400 mm

### PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama i montaža na okvir na stranu spojnice

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 2-6
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
- Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	TS 5000 L
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm	1100 mm
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža na okvir na stranu otvaranja, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnica
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

## SADRŽI

### KLIZNA VODILICA TS 5000/3000, PODESIVA PO VISINI \*

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115191	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115192	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000 PODESIVE VISINE \*

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm, s polugom, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	115194	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	115193	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### KLIZNA VODILICA TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Produžetak osovine
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	015695	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	000773	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	068221	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	014945	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

### KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom, na strani suprotnoj spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	025655	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	025656	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	029404	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnica	028732	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### TIJELO ZATVARAČA TS 5000 L

Za zatvarače vrata s kliznom vodilicom EN 2-6 na suprotnoj strani spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Širina krila (maks.)
Zatvarač TS 5000 L	Veličina EN 2-6 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	029400	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Zatvarač TS 5000 L	Veličina EN 2-6 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	137723	Kliznik od plemenitog čelika	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Zatvarač TS 5000 L	Veličina EN 2-6 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	027351	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Zatvarač TS 5000 L	Veličina EN 2-6 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	027352	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Zatvarač TS 5000 L	Veličina EN 2-6 s prigušenjem otvaranja (bez klizne vodilice i poluge)	119579	crno RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

### KLIZNA VODILICA T-STOP BG TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotne spojnicama	102368	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotne spojnicama	102367	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotne spojnicama	108482	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotne spojnicama	102366	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

### KLIZNA VODILICA T-STOP TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	108481	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102364	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102365	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102363	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

### KLIZNA VODILICA BG UGRADNJA NA ZID TS 3/5000 L

Klizna vodilica za ugradnju na zid s ručicom, suprotna strana otvaranja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189149	prema RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

### PRIBOR

#### MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

#### PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

**ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA \***

za TS 5000 (L)/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067726	bijelo RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	072696	Plemeniti čelik	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067724	srebrene boje	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	000756	prema RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067725	tamno brončani	298 x 55 x 67.2 mm

**ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA \***

Za TS 4000 / 5000, savijeni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092943	Plemeniti čelik poliran	337 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092944	Plemeniti čelik, mat	337 x 51 x 72 mm

**ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA \***

Za TS 4000 / 5000, kutni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092938	Plemeniti čelik poliran	298 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092939	Plemeniti čelik, mat	298 x 51 x 72 mm

## MATERIJAL ZA MONTAŽU

### PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE BG

Za standardne, ECLine, T-Stop i EFS klizne vodilice, suprotna strana spojnica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124684	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124683	srebrene boje

### PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	068627	bijelo RAL 9016
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	057956	Pocinčana
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	029176	prema RAL
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	049185	srebrene boje
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	137725	Slično plemenitom čeliku
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	052351	tamno brončani



### KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za standardne klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030033	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	028393	Slično plemenitom čeliku
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025657	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025658	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030034	bijelo RAL 9016

### KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA


Za klizne tračnice ECLine i T-Stop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115006	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115007	prema RAL

### PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA \*

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Ploča za montažu *	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	083992



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.