

# Sigurnosno-tehnički list

## **IQ lock M DL \***



Mehanička panik brava za jednostavne funkcije panike na dvokrilnim vratima

### **PODRUČJA PRIMJENE**

- Dvokrilna vrata na izlazima u nuždi i panik vrata (DIN lijevo i DIN desno)
- Vrata na putu evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje
- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Mehaničko samozaključavanje osigurava automatsko isključivanje zasuna pri svakom zatvaranju
- Otključavanje pomičnog krila aktiviranjem pasivnog krila (funkcija potpune panike)
- Podijeljeni križni zasun sprečava blokiranje zasuna i pod preopterećenjem
- Mala dimenzija stražnjeg trna i mala dimenzija kućišta brave
- Moguća kombinacija s elektroničkim cilindrima ručice

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	IQ lock M DL *
DIN smjer	lijevo/desno
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Funkcija panike / mehaničko samozaključavanje	Da
Podijeljeni križni zasun (3 mm razmaka između jezička i zasuna)	Da
Prihvati struje	N/A, N/A
Tlačna čvrstoća protiv provale	10000 N

### VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Udaljenost brave	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba	DIN smjer
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	lijevo/desno

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Udaljenost brave	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba	DIN smjer
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock M DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	lijevo/desno

## PRIBOR

### PROTUKUTIJA PUNO KRILO \*

Mehanička protukutija kao element blokade šipkama pasivnog krila na dvokrilnim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	DIN smjer	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 25 mm / (od kvake)	133904	lijevo/desno	60 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 25 mm / (od kvake)	133903	lijevo/desno	55 mm

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	DIN smjer	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133908	lijevo/desno	100 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133907	lijevo/desno	80 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133905	lijevo/desno	65 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133906	lijevo/desno	70 mm

### PROTUKUTIJA CIJEVNI OKVIR, DUGI \*

Mehanička protukutija kao element blokade šipkama pasivnog krila na dvokrilnim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	DIN smjer	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133899	lijevo/desno	35 mm
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133900	lijevo/desno	40 mm
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133902	lijevo/desno	55 mm
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133901	lijevo/desno	45 mm

---

### **PROTUKUTIJA CIJEVNI OKVIR**

Mehanička protukutija kao element blokade šipkama pasivnog krila na dvokrilnim vratima



### **PODNA UDUBINA ZA ZATVARANJE \***

Protublokator za blokadu šipke prema dolje



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.