

# Sigurnosno-tehnički list

# Tijelo zatvarača TS

# 4000 RFS KM BG \*



Zatvarač vrata s polužjem EN 1-6 s centralnom jedinicom za dojavu dima i električnom funkcijom slobodnog hoda

## PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom sa slobodnim hodom
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se namjestiti pomoću polužja
- Električna funkcija slobodnog hoda
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mrežno napajanje za napon napajanja od 230 V
- Dimna sklopka s praćenjem praga alarma, indikatorom onečišćenja i nevidljivim tipkalom za aktivaciju za testiranje
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 4000 RFS KM BG *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Napon napajanja	230 V AC
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/50 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	547 mm
Širina	65 mm
Visina	65 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko polužja
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Blokada	Električno

## Tijelo zatvarača TS 4000 RFS KM BG \*



Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
GEZE zatvarač TS 4000 RFS KM BG *	Veličina EN 1-6, montaža na okvir vrata na stranu suprotnu spojnica, s električnom blokadom za funkciju slobodnog hoda i integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima (bez polužja slobodnog hoda)	N/A	srebrene boje	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE zatvarač TS 4000 RFS KM BG *	Veličina EN 1-6, montaža na okvir vrata na stranu suprotnu spojnica, s električnom blokadom za funkciju slobodnog hoda i integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima (bez polužja slobodnog hoda)	N/A	prema RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.