

Sigurnosno-tehnički list

Klizna vodilica Boxer P

20,7 mm



Ugradbene visine od 20,7 mm i s polugom za njihajuća vrata
(samo Boxer 2-4)

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Integrirana montaža
- Desna i lijeva njihajuća vrata
- Za držanje neprotupožarnih vrata u otvorenom položaju

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Moguća korekcija nultog položaja od +/- 0,8°
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
- Podesiva sila držanja blokade

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Klizna vodilica Boxer P 20,7 mm
Duljina	440 mm
Širina	31 mm
Visina	20.7 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Mehaničko
Funkcija blokade s mogućnošću uključivanja i isključivanja	Da
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Boja	Točka blokade maks.
Klizna vodilica Boxer 20,7 mm	s polugom za njihajuća vrata i mehaničkom blokadom, ugradbena visina 20,7 mm (samo Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	srebrene boje	120 °
Klizna vodilica Boxer 20,7 mm	s polugom za njihajuća vrata i mehaničkom blokadom, ugradbena visina 20,7 mm (samo Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	prema RAL	120 °