

Sigurnosno-tehnički list

TS 1500 s krakom za kočenje



Zatvarač vrata s polužjem za jednokrlna vrata sa širinom krila do 1100 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zadržavanje vrata u otvorenom položaju bez protudimnih ili protupožarnih zahtjeva
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnicama i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama
- Moguća je montaža na krilo vrata na strani suprotnoj spojnicama, montaža s paralelnim krakom

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Varijabilna sila zatvaranja EN3 ili EN4 okretanjem kućišta ležaja
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Mehanička blokada pomoću polužja za blokadu s područjem blokade 70°-150°
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 1500 s krakom za kočenje
Širina krila (maks.)	1100 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Podesiva sila zatvaranja	Da, preko montaže
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko polužja
Područje blokade	70 ° - 150 °
Integrirana dimna sklopka	Ne

PRIBOR**POLUŽJE TS 4000/2000**

S mehaničkom blokadom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Polužje TS 4000/2000/F	S mehaničkom blokadom	102454	srebrene boje	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	S mehaničkom blokadom	102456	bijelo RAL 9016	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	S mehaničkom blokadom	102457	prema RAL	150 °

**POLUŽJE TS 4000/2000**

s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102445	srebrene boje	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102448	prema RAL	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102447	bijelo RAL 9016	150 °