

Sigurnosno-tehnički list

LED senzorsko tipkalo

*



Tipkalo za upravljanje automatskim vratima

PODRUČJA PRIMJENE

- Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima
- Podžbukna montaža

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Kapacitivno tipkalo osjetljivo na dodir s plavo-crvenom LED rasvjetom
- Kvalitetno i higijensko upravljanje s vizualnom povratnom dojavom naredbe upravljanja
- Dostupno i s opipnim Brailleovim pismom
- Dostupno s rubom od stakla ili plastike
- Vrsta zaštite IP69
- Dugi vijek trajanja - više 100 milijuna uklapanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	LED senzorsko tipkalo *
Dimenzije	100 x 100 x 10 mm
Potrošnja struje	35 mA
Izlaz	PNP izlaz tranzistora
Tip zaštite	IP69
Vrsta montaže	Podžbuka
Vrsta kablenskog priključka	Kabeli pripremljeni za priključak na vijčanu stezaljku
Duljina priključnog kabela	200 mm
Radna temperatura	-30 - 80 °C

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
LED senzorsko tipkalo *	kapacitivno tipkalo s plavom LED rasvjetom i s opipnim Brailleovim pismom za upravljanje automatskim sustavima vrata. Klasa zaštite IP69K	137529	crno	100 x 100 x 10 mm	PNP izlaz tranzistora
GEZE LED senzorsko tipkalo stakla *	kapacitivno tipkalo s plavom LED rasvjetom za upravljanje automatskim sustavima vrata. Klasa zaštite IP69K	143412	bijela	100 x 100 x 8 mm	PNP izlaz tranzistora

PRIBOR**MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS**

Pribor za LED senzore staklo

Naziv	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	Nadžbuka

MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

Pribor za LED senzore standardno



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Vrsta montaže
Montažni prsten, plosnat	za LED senzorsko tipkalo 137529	139009	Nadžbuka
Montažni prsten, visok	za LED senzorsko tipkalo 137529	139010	Nadžbuka

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.