

Sigurnosno-tehnički list

Osnovni okov F 1200 *



Sustav zaokretnog otklopnog okova s ručicom za ručno prozračivanje prostorija i stubišta

PODRUČJA PRIMJENE

- Prozračivanje prostorija i stubišta
- Velike površine i teški prozor s težinom krila do 200 kg
- Pravokutni prozori koji se otvaraju prema unutra s otklopnim i zaokretnim krilima
- Otklopna krila s otvaranjem prema van
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na krilo

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Kontinuirano podesiva ventilacija – od prozračivanja kroz procijep do krajnjeg otklopljenog položaja
- Pouzdanost funkcije zahvaljujući aktiviranju ručice neovisnom o težini s kontrolnim prikazom
- Dodatna sigurnost od pogrešnog rukovanja i klizna spojka protiv preopterećenja
- Sigurno zaključavanje zahvaljujući rasporedu gotovo proizvoljnog broja mjesta zasuna na sve četiri strane
- Svi dijelovi okova nalazi se na unutarnjoj zdjeli krila

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Osnovni okov F 1200 *
Širina krila (min.)	750 mm
Visina krila (min.)	750 mm
Težina krila (maks.)	200 kg

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Ugradbeni položaj	Širina krila (min.)
Osnovni okov F 1200 *	bez prijenosnika, za okomito montažu prijenosnika / Sustav zaokretnog otklopnog okova s ručicom za ručno prozračivanje prostorija i stubišta	062910	srebrene boje	lijevo	750 mm
Osnovni okov F 1200 *	bez prijenosnika, za okomito montažu prijenosnika / Sustav zaokretnog otklopnog okova s ručicom za ručno prozračivanje prostorija i stubišta	062908	srebrene boje	desno	750 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.