

Sigurnosno-tehnički list

WTH *



Bežični ručni odašiljač za upravljanje GEZE automatskim vratima i pogonima prozora pomoću GEZE daljinskog programa

PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje GEZE automatskim vratima i pogonima prozora pomoću GEZE daljinskog programa
- Upravljanje sustavima odvoda dima i topline (RWA)
- Komponentama se u konceptu sustava bežično može upravljati pojedinačno, zajedno ili u grupama

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kombinirano upravljanje vratima i prozorima pomoću daljinskog upravljača
- Šifrirana komunikacija pomoću rolling koda s do 74 bilijuna kombinacija koda
- Individualno i sigurno programiranje kako bi se isključilo neovlašteno aktiviranje
- Može se nabaviti u 1-, 2- ili 4-kanalnoj izvedbi
- Vratima se može upravljati s velikih daljina i kroz zidove
- Raspoloživo dvama izlazima na koja se mogu programirati individualni bežični prijemnici
- Integrirana DIP sklopka za odabir različitih načina rada, npr. kratak pritisak tipke „Otvaranje vrata” i dugi pritisak tipke „Držanje vrata u otvorenom položaju”
- LED prikaz funkcije za kontrolu baterija i odašiljanja
- Bežični doseg do 30 m u zgradi

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	WTH *
Dimenzije	78 x 51 x 15 mm
Radna struja	45 mA
Tip zaštite	IP54
Vrsta montaže	Zid
Frekvencija slanja	433.93 Mhz
Radna temperatura	0 - 50 °C

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Radni napon	Vrsta montaže
WTH-2 bežični ručni odašiljač, 2 kanala *	sa zidnim držačem i vrstom zaštite IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Zid
WTH-4 bežični ručni odašiljač, 4 kanala *	sa zidnim držačem i vrstom zaštite IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Zid
WTH-1 bežični ručni odašiljač, 1 kanal *	sa zidnim držačem i vrstom zaštite IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Zid



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.