

Sigurnosno-tehnički list **WRM-24 ***



Bežični prijemni modul za aktivaciju automatskih vrata i
pogona prozora s 24 V DC

PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje GEZE automatskim vratima i pogonima prozora pomoću GEZE daljinskog programa
- Podžbukna montaža

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Šifrirana komunikacija pomoću rolling koda s do 74 bilijuna kombinacija koda
- Jednostavno programiranje pomoću tipke za učenje sa zvučnom povratnom dojavom
- Mogućnost učenja do 85 bežičnih odašiljača
- Integrirana DIP sklopka za odabir različitih načina rada
- Impulsni pogon, impulsni i trajni pogon, sigurnosni pogon ili samoodržavajući pogon
- Najmanje dimenzije kućišta za integriranu montažu ili podžbuknu utičnicu
- Dva izlaza za individualne mogućnosti priključivanja

TEHNIČKI PODACI

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Trgovački naziv | WRM-24 * |
| Radna struja | 12.5 mA |
| Izlaz | 2 relejna kontakta bez potencijala |
| Tip zaštite | IP20 |
| Vrsta montaže | Podžbuka |
| Vrsta kabelskog priključka | Vijčana stezaljka |
| Frekvencija slanja | 433.93 Mhz |
| Radna temperatura | 0 - 50 °C |

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

| Naziv | Opis | Identifikacijski br. | Boja | Dimenziјe | Izlaz |
|---------------------------------|---|----------------------|------|----------------------|------------------------------------|
| Bežični prijemni modul WRM-24 * | 52 x 47 x 23 mm (Š x V x Dub), za ugradnju u standardnu podžbuknu utičnicu / Radni napon 24 V DC, impulsni način rada ili trajni način rada | 131213 | crno | 52 x 52 x 47 x 23 mm | 2 relejna kontakta bez potencijala |

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.