

# Sigurnosno-tehnički list

## WRM-24B \*



Bežični prijemni modul za aktivaciju automatskih vrata i pogona prozora s 24 V DC

### PODRUČJA PRIMJENE

- Upravljanje GEZE automatskim vratima i pogonima prozora pomoću GEZE daljinskog programa
- Nadžbukna montaža
- Zaštićeno vanjsko područje

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Šifrirana komunikacija pomoću rolling koda s do 74 bilijuna kombinacija koda
- Jednostavno programiranje pomoću tipke za učenje sa zvučnom povratnom dojavom
- Mogućnost učenja do 85 bežičnih odašiljača
- Integrirana DIP sklopka za odabir različitih načina rada
- Impulsni pogon, impulsni i trajni pogon, sigurnosni pogon ili samoodržavajući pogon
- Najmanje dimenzije kućišta za integriranu montažu ili podžbuknu utičnicu
- Dva izlaza za individualne mogućnosti priključivanja
- Radni napon od 24 V DC
- Vrsta zaštite IP54

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	WRM-24B *
Radna struja	12.5 mA
Izlaz	2 relejna kontakta bez potencijala
Tip zaštite	IP54
Vrsta montaže	Nadžbuka
Vrsta kablenskog priključka	Vijčana stezaljka
Frekvencija slanja	433.93 Mhz
Radna temperatura	0 – 50 °C

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
Bežični prijemni modul WRM-24B *	130 x 80 x 35 mm (Š x V x Dub), za nadžbuknu montažu s klasom zaštite IP54 / Radni napon 24 V DC, impulsni način rada ili trajni način rada	131214	bijela	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 relejna kontakta bez potencijala

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.