

Sigurnosno-tehnički list

WRB-5 *



Pločica daljinskog prijema za pogone zaokretnih vrata
Ecturn, Ecturn Inside i Powerturn

PODRUČJA PRIMJENE

- Za pričvršćivanje na upravljanje pogona GEZE Powerturn, GEZE Ecturn i Ecturn Inside
- Kompatibilnost WTH bežičnog ručnog odašiljača i WTM bežičnog odašiljača signala
- Spojivo s do 12 WTH i/ili WTM bežičnih odašiljača

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Šifrirana komunikacija pomoću rolling koda s do 74 bilijuna kombinacija koda
- Individualno i sigurno programiranje kako bi se isključilo neovlašteno aktiviranje
- Kanal 1 za standardno upravljanje i kod dugog pritiska tipke prelazak s aktualnog načina rada u trajno otvoreno i natrag
- Kanal 2 za tipkalo/ručni odašiljač s funkcijom „ovlašteno upravljanje“

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	WRB-5 *
Dimenzije	44 x 27 x 10 mm
Radna struja	7 mA
Vrsta montaže	može se nataknuti na DCU upravljanja
Frekvencija slanja	433.93 Mhz
Radna temperatura	-15 - 50 °C
Vlaga zraka	0-95 % relativno, bez kondenzacije

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Radni napon	Vrsta montaže
Pločica daljinskog prijema WRB-5 *	za Powerturn, ECTurn i ECTurn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	može se nataknuti na DCU upravljanja

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.