

Sigurnosno-tehnički list

OL 90 N donje otklopni

prema van



Ravan otvarač nadsvijetla za donje otklopna krila s otvaranjem prema van sa širinom otvora od 170 mm

PODRUČJA PRIMJENE

- Udobna i svakodnevna ventilacija prostorija i stubišta
- Donje otklopni prozora s otvaranjem prema van i dubinom špalete od 0-60 mm
- Automatizacija pomoću elektrolinearnog pogona E 212
- Montaža na drvene, plastične ili prozore od lakog metala
- Montaža na krilo

OL 90 N donje otklopni prema van

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kod svih visina krila postiže punu širinu otvora od 170 mm
- Širina otvora je namjestiva
- Zahvaljujući plosnatom dizajnu škara potrebno je malo prostora
- Integrirano zaključavanje krila u škarama jamči sigurno zaključavanje
- Posebno zaključavanje povećava sigurnost i nepropusnost
- Jednostavno vješanje odn. odvajanje škara pomoću tipke za aktivaciju omogućuje čišćenje prozora iznutra i izvana
- Potpuno predmontirani ugradni sklopovi olakšavaju montažu
- Nosač krila odgovara svim visinama preklopa i materijalima

TEHNIČKI PODACI

| Trgovački naziv | OL 90 N donje otklopni prema van |
|--|----------------------------------|
| Duljina | 274 mm |
| Dubina | 54 mm |
| Visina | 61 mm |
| Širina otvaranja (maks.) | 170 mm |
| Širina krila (min.) | 400 mm |
| Visina krila (min.) | 370 mm |
| Težina krila (maks.) | 80 kg |
| Hod okova | 54 mm |
| Prilagodljiva širina otvaranja (smanjenje?) | Uvjetovano |
| Brava prozorskog krila integrirana u ležaj škara | Da |
| Ležaj škara može se otpustiti tipkom za otpuštanje | Da |
| Protuprovalna brava (SKG) | Da |