

# Sigurnosno-tehnički list

## OL 95



Gornji ravni otvarač nadsvjetla sa širinom otvora od 220 mm

### PODRUČJA PRIMJENE

- Udobna i svakodnevna ventilacija prostorija i stubišta
- Otklopni prozor s otvaranjem prema unutra
- Također se može primijeniti na pravokutnom prozoru za otklopne prozore koji se otvaraju prema unutra
- Mogući su posebni oblici kao što su kosi i trokutasti prozori
- Montaža na drvene, plastične ili prozore od lakog metala
- Montaža na okvir

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kod svih visina krila postiže punu širinu otvora od 220 mm
- Širina otvora je namjestiva
- Zahvaljujući plosnatom dizajnu škara potrebno je malo prostora
- Integrirano zaključavanje krila u škarama jamči sigurno zaključavanje
- Blokada odvajanja od šarki i ručna poluga s mogućnošću zaključavanja osiguravaju dodatnu sigurnost
- Dodatna blokada povećava sigurnost i nepropusnost
- Odvajanje škara pomoću tipke za aktivaciju olakšava čišćenje prozora iznutra i izvana
- Potpuno predmontirani ugradni sklopovi olakšavaju montažu

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	OL 95
Duljina	305 mm
Dubina	49 mm
Visina	16 mm
Širina otvaranja (maks.)	220 mm
Širina krila (min.)	440 mm
Visina krila (min.)	350 mm
Težina krila (maks.)	60 kg
Hod okova	54 mm
Prilagodljiva širina otvaranja (smanjenje?)	Uvjetovano
Brava prozorskog krila integrirana u ležaj škara	Da
Ležaj škara može se otpustiti tipkom za otpuštanje	Da
Može se zaključati	Da
Zaustavljač ?skidanja	Da

### PRIBOR

#### OSIGURAČ ZA PRIHVAĆANJE I ČIŠĆENJE (FPS)

Za otvarače nadsvjetla radi dodatno osiguranja otklopnih krila





---

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 1	FPS veličina 1	030249	Pocinčana
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 3	FPS veličina 3	030251	Pocinčana
Osigurač za prihvaćanje i čišćenje (FPS) vel. 2	FPS veličina 2	030250	Pocinčana