

Sigurnosno-tehnički list

GC 338



Letvica sa senzorima sa Stand by načinom rada za osiguranje automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata

PODRUČJA PRIMJENE

- Osiguranje automatskih okretnih i rotirajućih vrata
- Unutarnja i vanjska vrata
- Teški podni uvjeti, npr. reflektirajući pod, podni otirač, metalne tračnice
- Uski profili vrata
- Širine vrata 600 do 1500 mm
- Najmanja moguća duljina letve senzora s 1 modulom odašiljač/prijemnik: 51 cm
- Najmanja moguća duljina letve senzora s 2 modula odašiljač/prijemnik: 83 cm

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Štedljiva letvica sa sensorima koja zauzima malo prostora radi osiguranja
- Stand by način rada osigurava uštedu energije do 50 % i povećava vijek trajanja svjetlećih dioda
- Polje detekcije sa sitnom mrežom osigurava širine krila do maks. 1500 mm od
- Integrirano sakrivanje objekta i zida u blizini maksimalnog otvora vrata
- Automatizirano programiranje sustava pritiskom gumba
- Sva namještanja mogu se lako izvršiti pomoću DIP sklopke
- Montaža klikom u profil prihvata senzora smanjuje napore montaže

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 338
Tehnologija	Aktivno infracrveno zračenje
Radna struja	30 mA
Tip zaštite	IP54
Duljina priključnog kabela	5000 mm
Visina montaže (min.)	1500 mm
Visina montaže (maks.)	3500 mm
Vrijeme reakcije	< 52 ms i < 200 ms u načinu rada Boost
Radna temperatura	-30 - 60 °C
Vlaga zraka	< 90 % relativno, bez kondenzacije
Sukladnost s normom	EN 16005, DIN 18650

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Izlaz	Radni napon
GC 338 par letvica sa sensorima 1200 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa sensorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142825	prema RAL	Električni relej	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa sensorima 1500 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa sensorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142827	prema RAL	Relejni kontakt bez potencijala	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa sensorima 1500 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa sensorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Električni relej	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa sensorima 1200 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa sensorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Električni relej	24 V DC +/-20%

SDRŽI

KOMPLET KABELA GC 338 *

Pribor za letvicu sa sensorima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
GC 338 komplet kabela *	Sastoji se od plosnatog trakastog spojnog kabela od 2 m s 5 utikača i spojnog kabela za stranu spojnica / suprotnu stranu spojnica	149237	

PRIBOR

HAUBA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPRILIKA *

Pribor za letvicu sa sensorima





Naziv	Identifikacijski br.	Boja
GC 335 / GC 338, hauba za zaštitu od vremenskih nepravilnosti L= 1500 mm	142232	prozirno
GC 335 / GC 338, hauba za zaštitu od vremenskih nepravilnosti L= 1200 mm	142227	prozirno

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.