

Sigurnosno-tehnički list

ECline klizna vodilica

TS 5000



Za tijelo zatvarača TS 5000 ECl

ine s potporom otvaranju

PODRUČJA PRIMJENE

- Pristupi bez prepreka s brzo smanjujućim momentom otvaranja
- Jednokrilna vrata
- Montaža na stranu spojnice
- Desna i lijeva zaokretna vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Potpora otvaranja za lako otvaranje i udoban prolazak kroz vrata
- Potpora otvaranja s mogućnošću isključivanja kod vrata s opterećenjem vjetrom ili razlikama tlaka
- Mogućnost jednostavne zamjene za standardnu kliznu vodilicu
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	ECline klizna vodilica TS 5000
Duljina	452.5 mm
Širina	33 mm
Visina	30 mm
Integrirana potpora otvaranja	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne
Potpora otvaranja, s mogućnošću isključivanja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
ECline klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECline, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143572	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm
ECline klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECline, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143576	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
ECline klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECline, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143575	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECline klizna vodilica TS 5000	Za upotrebu sa zatvaračem TS 5000 ECline, s integriranom potporom otvaranja za lako otvaranje, s ručicom	143577	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm



PRIBOR

MEHANIČKA BLOKADA

Za EClime kliznu vodilicu



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za klizne vodilice EClime, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	148820