

Sigurnosno-tehnički list

IQ lock C DL *



Mehanička kontaktna brava s povratnim kontaktima za dvokrilna vrata

PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata na izlazima u nuždi i panik vrata (DIN lijevo i DIN desno)
- Vrata na putu evakuacijskih izlaza i izlaza za spašavanje
- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Mehaničko samozaključavanje osigurava automatsko isključivanje zasuna pri svakom zatvaranju
- Otključavanje pomičnog krila aktiviranjem pasivnog krila (funkcija potpune panike)
- Podijeljeni križni zasun sprečava blokiranje zasuna i pod preopterećenjem
- Integrirani povratni kontakti omogućuju potpuni nadzor vrata
- Proizvoljno sabotažni nadzor ili kontakt s cilindrom
- Deblokiranje RWS osiguranih evakuacijskih vrata moguće je i bez tipkala s ključem
- Zajamčeno sigurnosno-tehničko zatvaranje
- Mala dimenzija stražnjeg trna i mala dimenzija kućišta brave

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	IQ lock C DL *
DIN smjer	lijevo/desno
Funkcija panike / mehaničko samozaključavanje	Da
Podijeljeni križni zasun (3 mm razmaka između jezička i zasuna)	Da
Povratni kontakt za stanja brave	Da
Proizvoljno sabotažni nadzor ili kontakt s cilindrom	Da
Prihvati struje	N/A, N/A
Kontaktna opteretivnost	30 V / 500 mA

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Udaljenost brave	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba	DIN smjer
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	lijevo/desno

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Udaljenost brave	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba	DIN smjer
IQ lock C DL	za vrata s punim krilom / s okruglim prihvatnikom 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL *	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	lijevo/desno
IQ lock C DL	za vrata s cijevnim okvirom / s kutnim prihvatnikom 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	lijevo/desno

PRIBOR

PROTUKUTIJA PUNO KRILO *

Mehanička protukutija kao element blokade šipkama pasivnog krila na dvokrilnim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	DIN smjer	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 25 mm / (od kvake)	133904	lijevo/desno	60 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 25 mm / (od kvake)	133903	lijevo/desno	55 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133908	lijevo/desno	100 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133907	lijevo/desno	80 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133905	lijevo/desno	65 mm
Protukutija vrata od punog krila *	bez prihvatnika / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 211 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na / dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba - 35 mm / (od kvake)	133906	lijevo/desno	70 mm

PROTUKUTIJA CIJEVNI OKVIR, DUGI *

Mehanička protukutija kao element blokade šipkama pasivnog krila na dvokrilnim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	DIN smjer	Dimenzija od otvora brave do vanjskog ruba
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133899	lijevo/desno	35 mm
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133900	lijevo/desno	40 mm
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133902	lijevo/desno	55 mm
Protukutija vrata s cijevnim okvirom, duga *	bez prihvatnika, / za upotrebu / sigurnosnih okova / Razmak točaka zavrtnja šipki za blokadu: 323 mm / okomite šipke za blokadu pozicionirane su na dimenziju od otvora brave do vanjskog ruba	133901	lijevo/desno	45 mm

ODVOJIVI PRIJELAZ KABELA (12-POLNI) *



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
Odvojivi prijelaz kabela (12-polni) *	Odvojivi prijelaz kabela (12-polni) za aktivno krilo / bez priključnog kabela	152234	480 x 24 x 17.5 mm	u okviru vrata, u krilu vrata
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	u okviru vrata

PROTUKUTIJA CIJEVNI OKVIR

Mehanička protukutija kao element blokade šipkama pasivnog krila na dvokrilnim vratima



PODNA UDUBINA ZA ZATVARANJE *

Protublokator za blokadu šipke prema dolje



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.