

Sigurnosno-tehnički list

OL 350 EN *



Sustav otvaranja i zaključavanja za otklopne, donje otklopne, kose i zaokretne prozore s otvaranjem prema unutra

PODRUČJA PRIMJENE

- Prirodno prozračivanje (230 V)
- Otvaranje i zaključavanje prozora s otvaranjem prema unutra s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sustavno rješenje s pogonom vretena E 350 N i kompletom konzola sa zaključavanjem
- Mehaničko zatvaranje na glavnom rubu zatvaranja preko vretenastog pogona
- Velika širina otvora uz mali hod vretena
- Moguć isključivo Solo pogon

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	OL 350 EN *
Potreban prostor (min.)	Na strani zaključavanja: 32 mm, na strani motora: 48 mm
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za drvene i aluminijske okvire	360 - 1200 mm
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za plastični okvir	360 - 800 mm
Visine krila za Solo i Syncro	520 - 1700 mm
Tlačna sila (maks.)	750 N
Tlačna sila	750 N
Vlačna sila	750 N
Težina ispune (maks.)	30 kg/m ²
Napon tijekom pogona	230 V ± 10 %
Radni napon	230 V
Potrošnja struje	0.15 A
Potrošnja energije	35 W
Min. presjek žile	0.75 m ²
Broj žila	3 Zile
Radna temperatura	-20 - 70 °C
Tip zaštite	IP65
Razred zaštite	II
Zaključavanje i dodatni kutnici	Da
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Elektromehanički
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Elektromehanički
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Zakretni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da
Donje otklopni prozor PREMA UNUTRA montaža na okvir	Da



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Hod	Radni napon
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	bijelo RAL 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	bijelo RAL 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	bijelo RAL 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	bijelo RAL 9016	150 mm	230 V

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.