

Sigurnosno-tehnički list

OL 360 EN *



Sustav otvaranja i zaključavanja za otklopne, donje otklopne i zaokretne prozore s otvaranjem prema van

PODRUČJA PRIMJENE

- Prirodno prozračivanje (230 V) u području fasade
- Otvaranje i zaključavanje prozora s otvaranjem prema van s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
- Montaža na krilo

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sustavno rješenje s pogonom vretena E 350 N i kompletom konzola sa zaključavanjem
- Mehaničko zatvaranje na glavnom rubu zatvaranja preko vretenastog pogona
- Velika širina otvora uz mali hod vretena
- Moguć isključivo Solo pogon

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	OL 360 EN *
Potreban prostor (min.)	Okvir krila: min. 33 mm, doprozornik: min. 45 mm
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za drvene i aluminijske okvire	430 - 1200 mm
Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za plastični okvir	430 - 800 mm
Visine krila za Solo i Syncro	600 - 1600 mm
Tlačna sila (maks.)	750 N
Tlačna sila	750 N
Vlačna sila	750 N
Težina ispune (maks.)	30 kg/m ²
Napon tijekom pogona	230 V ± 10 %
Radni napon	230 V
Potrošnja struje	0.15 A
Potrošnja energije	35 W
Min. presjek žile	1.5 mm ²
Broj žila	3 Zile
Radna temperatura	-20 - 70 °C
Tip zaštite	IP65
Razred zaštite	II
Zaključavanje i dodatni kutnici	Da
Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno	Elektromehanički
Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno	Elektromehanički
Isključivanje kod preopterećenja	Da
Kompatibilno sa standardom KNX	Ne
Oklopni prozor PREMA VAN montaža na krilo	Da
Zakretni prozor PREMA VAN montaža na krilo	Da
Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na krilo	Da



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Hod	Radni napon
OL 360 EN	088055	EV1	150 mm	230 V
OL 360 EN	088070	bijelo RAL 9016	300 mm	230 V
OL 360 EN	088058	bijelo RAL 9016	150 mm	230 V
OL 360 EN	088067	EV1	300 mm	230 V
OL 360 EN	088060	EV1	200 mm	230 V
OL 360 EN	088064	bijelo RAL 9016	200 mm	230 V

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.