
Sigurnosno-tehnički list

Slimdrive SC-FR GGS



Automatski sustav kružnih kliznih vrata za evakuacijske izlaze i izlaze za spašavanje za realizaciju potpuno ostakljenih rješenja

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:06:16Z

Slimdrive SC-FR GGS

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilni i dvokrilni sustavi vrata od punog stakla na evakuacijskim izlazima i izlazima za spašavanje
- Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
- Reprezentativni ulazi u zgradu, s velikom količinom svjetlosti
- Fasade s uskim konstrukcijama stup-prečka
- Staklene fasade s najvišim standardima dizajna
- Vjetrobranski sustavi, u kombinaciji s linearnim kliznim vratima
- Moguće širine otvaranja od 800 do 3000 mm
- Težine krila vrata do maks. 100 kg

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Funkcija evakuacijskog puta s redundantnom izvedbom pogona
- Vrlo bešuman pogon na istosmjernu struju male potrošnje, visine od samo 7 cm
- Kvalitetni okovi od plemenitog čelika otvaraju širok spektar mogućih primjena
- Krila vrata su bez okvira i pričvršćuju se pomoću dva točkasta držača na klizni mehanizam s kotačićima
- Podna vodilica pričvršćuju se pomoću točkastih držača na staklo
- 40 % veća širina otvaranja nego kod pogona linearnih kliznih vrata
- Moguće su razne varijante pogona, na pr. dvostruki ulaz, kutna vrata, kružni luk, polukrug
- Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
- Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
- Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
- Integrirana punjiva baterija za otvaranje u slučaju nužde kod sigurnosno relevantnih grešaka kao što je npr. prekid struje
- Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje
- Različita mehanička i električna zaključavanja opcijski su dostupna

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Slimdrive SC-FR GGS
Za putove evakuacije i izlaza u nuždi	Da
Pristupačnost bez prepreka	Da
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Širina otvora, 2-krilno	800 mm - 3000 mm
Svijetla visina prolaza	2500 mm
Visina vijenca (min.)	75 mm

Slimdrive SC-FR GGS

Težina krila (maks.), 1-krilno	100 kg
Težina krila (maks.), 2-krilno	120 kg
Polumjer (min.)	1250 mm
Izvedba pomičnog krila	10 mm ESG-H s GGS sustavom okova (GGS varijanta), Posebna stakla na zahtjev
Izvedba bočnih dijelova	10 mm VSG, Posebna stakla na zahtjev
Površina	Premazano prahom prema RAL, Eloksirani laki metal E6/EV1, Eloksirano u boji prema uzorku, Obloženo poliranim plemenitim čelikom, obloženo zrnatim plemenitim čelikom 240, Poseban premaz na zahtjev
Izvedba krovne konstrukcije	optički limeni pokrov, Stakleni krov
Rasvjeta	nije moguće kod staklenog krova
Podne obloge	Podni otirač, Posebni otirač prema želji kupca
Sustav zračne zavjese	moguće ovisno o konstrukciji stropa
Priključak posred fasade izvana	Da
Posebna funkcija na zahtjev	Da
Rukovanje	Programska sklopka DPS, Programska sklopka TPS, Upravljanje pomoću tehnike vođenja zgrade
Sukladnost s normom	EN 16005

PRIBOR

GC 307+ *

Beskontaktno blizinsko tipkalo za upravljanje automatskim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	195727	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195751	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	193226	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195750	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka

Slimdrive SC-FR GGS

DIGITALNI PROGRAMSKI UKLOPNI SAT *

Za vremenski upravljanu promjenu načina rada na automatskim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
Programski uklopni sat 2-kanalni	Osvijetljeni zaslon, za ugradnju u razvodnu kutiju npr. aut. vremenski upravljano prebacivanje načina rada, mogućnost programiranja preko pametnog telefona i Bluetootha	058158	crno	35 x 90 x 58 mm	Relejni kontakt bez potencijala

OZIBNA SKLOPKA E2

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže	Tip zaštite
Ozibna sklopka E2	094013	čisto bijela, mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Podžbuka	IP20

OZIBNA SKLOPKA LS 990

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže	Tip zaštite
Ozibna sklopka LS 990	098396	Plemeniti čelik	81 x 81 x 11 mm	Podžbuka	IP20

Slimdrive SC-FR GGS

SERVISNO SUČELJE

Brža dijagnoza i održavanje



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	EAN
Servisno sučelje	Za klizna vrata za montažu sklopa pokrova, veza preko utikača za servisni terminal ili Bluetooth Interface, duljina priključnog kabela: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.