

# Sigurnosno-tehnički list

## GC 152 \*



Detektor dima za GEZE sustave za držanje vrata u otvorenom položaju

### PODRUČJA PRIMJENE

- Mogućnost fleksibilne primjene u svim GEZE sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju FA GC 150
- Za pravodobnu detekciju požara u sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Optička detekcija dima
- Integrirano praćenje praga alarma za duži vijek trajanja
- Integrirani nadzor voda
- S mogućnošću samostalnog vraćanja
- Ispitano prema EN 54-7

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 152 *
Okolna temperatura	-5 °C - 50 °C
Optički indikator radnog stanja	Da
Napon napajanja	24 V DC
Tip zaštite	IP54
Vrsta montaže	Strop
Područje primjene	Unutarnje područje

### VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Vrsta montaže
GEZE javljač dima GC 152 *	Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema EN54-7, odobreno za građevinsku tehniku za primjenu sa svim GEZE sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s DIN EN 14637	139850	bijelo RAL 9010	24 V DC	Strop

### PRIBOR

#### AS 500

Tipkalo za ručnu aktivaciju električno upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Prekidno tipkalo AS 500	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda	116266	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Prekidno tipkalo AS 500, staklo	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda, staklenu ploču i 5 izmjenjivih natpisa	120880	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.