

# Sigurnosno-tehnički list

## FTV 320 \*



Zaključavanje vrata za izlaz u slučaju nužde za vrata na stazama za spašavanje

### PODRUČJA PRIMJENE

- Zaključavanje evakuacijskih vrata u skladu s EltVTR-om od neovlaštenog prolaska
- Jednokrilna i dvokrilna vrata
- Ugradnja u okvir ili krilo vrata osigurava uredan izgled
- Mogućnost primjene za brojna ostala sigurnosna rješenja, za koja je potrebno načelo struje mirovanja

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Jedinstven mehanizam s poprečnim zasunom jamči sigurno zaključavanje
- Integrirani povratni kontakt osigurava pouzdan nadzor vrata
- Integrirani nadzor sabotaze osigurava bravu od manipulacije
- Raznovrsni prihvatnici i pribor nude rješenja za gotovo svaku situaciju s vratima

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	FTV 320 *
Širina	15 mm
Visina	138 mm
Dubina	37 mm
Vrsta montaže	u okviru vrata, u krilu vrata
Radna temperatura	-20 – 60 °C
Tip zaštite	IP30
Radni napon	24 V DC
Potrošnja struje	100 mA
Odgovara EltVTR-u	Da
Odgovara EN 13637	Da

### VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Dimenzije prihvatnika	Dimenzije	Radni napon
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 22 x 220 x 3 mm, kutni / za vrata s cijevnim okvirom / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 24 x 200 x 3 mm, kutni / za vrata s cijevnim okvirom / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 20 x 200 x 3 mm, okrugli / za vrata s punim listom (drvo) / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije prihvatnika	Dimenzije	Radni napon
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 30 x 200 x 3 mm, kutni za profilna vrata / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik s vodilicom zasuna 35 x 200 x 3 mm, kutni, varijanta zamjene FTÖ 331 / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Kutni prihvatnik 30 x 48 x 220 x 3 mm, kutni / Zamjenska varijanta FTÖ 331 / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 28 x 200 x 3 mm, kutni / za vrata s cijevnim okvirom / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 24 x 200 x 3 mm, okrugli / za vrata s punim listom (čelik) / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Zaključavanje evakuacijskih vrata FTV 320 *	Prihvatnik 25 x 200 x 3 mm, kutni, varijanta zamjene FTÖ 331 / Prethodno montiran prihvatnik / DIN smjer: L/R univerzalno / Dimenzije FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Izvedba: Struja mirovanja / Radni napon: 24 V DC / Potrošnja struje zaključano: 100 mA / Čvrstoća na lom: min. 5 kN / Predopterećenje zasuna: min. 3 kN / Radna temperatura: od -20 do +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.