

Sigurnosno-tehnički list

Vodilica kotačića

Powerturn / Powerturn F



Za montažu na okvir na strani spojnica ili suprotnoj strani spojnica s vodilicom kotačića

PODRUČJA PRIMJENE

- Dubina špalete 0 - 200 mm
- Odobrena protupožarna vrata s dubinom špalete do 100 mm



Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kut otvaranja ovisno o dubini špalete
- Kompatibilno s integriranim graničnikom otvaranja
- Zaseban profil protiv ispadanja kotačića

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F
DIN lijevo	Da
DIN desno	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na suprotnoj strani spojnice, duljina 691 mm, duljina ručice 450 mm	153813	prema RAL	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na suprotnoj strani spojnice, duljina 691 mm, duljina ručice 450 mm	153812	EV1	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na strani spojnice, duljina 691 mm, duljina ručice 330 mm	153790	prema RAL	Montaža na okvir na stranu otvaranja
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na strani spojnice, duljina 691 mm, duljina ručice 330 mm	153787	EV1	Montaža na okvir na stranu otvaranja