

Sigurnosno-tehnički list

Vodilica kotačića

Powerturn / Powerturn F



Za montažu na krilo vrata na strani spojnice ili suprotnoj strani spojnice s vodicom kotačića

PODRUČJA PRIMJENE

- Dubina špalete od 0 - 50 mm
- Odobrena protupožarna vrata s dubinom špalete do 50 mm



Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kut otvaranja ovisno o dubini špalete
- Kompatibilno s integriranim graničnikom otvaranja
- Zaseban profil protiv ispadanja kotačića

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Vodilica kotačića Powerturn / Powerturn F
DIN lijevo	Da
DIN desno	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na suprotnoj strani spojnice, duljina 738 mm, duljina ručice 450 mm	153818	EV1	Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na strani spojnice, duljina 738 mm, duljina ručice 330 mm	153815	EV1	Montaža krila vrata na strani spojnice
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na strani spojnice, duljina 738 mm, duljina ručice 330 mm	153816	prema RAL	Montaža krila vrata na strani spojnice
Vodilica kotačića Powerturn (F)	Za montažu na krilo vrata na suprotnoj strani spojnice, duljina 738 mm, duljina ručice 450 mm	153819	prema RAL	Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice